


# FISHCABLE®

FISHCABLE®  
ACIER COMPACTÉ  
TRÈS HAUTE PERFORMANCE



## 6 TORONS DE 19 FILS

9+9+1	DIAMÈTRE	KG/100m		1570 N/mm²				1670 N/mm²				1770 N/mm²				1870 N/mm²			
		Poids		RUPTURE MINIMUM															
		Âme Textile	Âme Métal	Âme Textile		Âme Métal		Âme Textile		Âme Métal		Âme Textile		Âme Métal		Âme Textile		Âme Métal	
Usage Senne	mm	KN	T	KN	T	KN	T	KN	T	KN	T	KN	T	KN	T	KN	T		
 <p><b>6XK19</b></p> <p>Âme métallique ou textile</p> <p>Résistance à très haute vitesse, Grande flexibilité, Norme iso 9001</p> <p>Graissé Fishcable® H1, Compatible HACCP</p>	12	62.2	68.7	84.3	8.60	92.7	9.45	89.7	9.15	98.6	10.05	95.1	9.70	105	10.71	100	10.20	110	11.22
	14	83.3	93.5	115	11.73	126	12.85	122	12.44	134	13.66	129	13.15	142	14.48	137	13.97	150	15.30
	16	109	122	150	15.30	165	16.83	159	16.21	175	17.84	169	17.23	186	18.97	179	18.25	196	19.99
	18	138	155	190	19.37	209	21.31	202	20.60	222	22.64	214	21.82	235	23.96	226	23.05	248	25.29
	20	170	191	234	23.86	257	26.21	249	25.39	274	27.94	264	26.92	290	29.57	279	28.45	307	31.30
	22	205	231	283	28.86	312	31.81	301	30.69	331	33.75	320	32.63	351	35.79	338	34.47	371	37.83
	24	245	275	337	34.36	371	37.83	359	36.61	394	40.18	380	38.75	418	42.62	402	40.99	442	45.07
	26	287	322	398	40.58	435	44.36	421	42.93	463	47.21	446	45.48	491	50.07	472	48.13	518	52.82
	28	333	374	459	46.80	505	51.49	488	49.76	537	54.76	518	52.82	569	58.02	547	55.78	601	61.28
	30	383	429	527	53.74	570	58.12	561	57.21	616	62.81	594	60.57	653	66.59	628	64.04	690	70.36
	32	435	488	600	61.18	659	67.20	638	65.06	701	71.48	676	68.93	743	75.76	714	72.81	785	80.05
	34	491	551	677	69.03	744	75.87	720	73.42	792	80.76	763	77.80	839	85.55	806	82.19	866	88.31
	36	551	618	759	77.40	834	85.04	807	82.29	887	90.45	856	87.29	941	95.95	904	92.18	994	101.36
	38	614	689	846	86.27	930	94.83	899	91.67	989	100.85	953	97.18	1050	107.07	1010	102.99	1110	113.19
	40	680	763	937	95.55	1030	105.03	997	101.66	1100	112.17	1060	108.09	1160	118.29	1120	114.21	1230	125.42
	42	750	841	1030	105.03	1140	116.25	1100	112.17	1210	123.38	1160	118.29	1280	130.52	1230	125.42	1350	137.66
	44	823	923	1130	115.23	1250	127.46	1210	123.38	1330	135.62	1280	130.52	1400	142.76	1350	137.66	1480	150.92
	46	899	1010	1240	126.44	1380	140.72	1320	134.60	1450	147.86	1400	142.76	1540	157.03	1480	150.92	1620	165.19
	48	979	1100	1350	137.66	1480	150.92	1440	146.84	1580	161.11	1520	154.99	1670	170.29	1610	164.17	1770	180.49
	50	1060	1190	1460	148.88	1610	164.17	1560	159.07	1710	174.37	1650	168.25	1810	184.57	1740	177.43	1920	195.78
52	1150	1290	1580	161.11	1740	177.43	1680	171.31	1850	188.64	1790	182.53	1960	199.86	1890	192.72	2070	211.08	
54	1240	1390	1710	174.37	1880	191.70	1820	185.59	2000	203.94	1930	196.80	2120	216.18	2030	207.00	2240	228.41	
56	1330	1500	1840	187.62	2020	205.98	1950	198.84	2150	219.24	2070	211.08	2280	232.49	2190	223.31	2400	244.73	
58	1430	1600	1970	200.88	2170	221.27	2100	214.14	2300	234.53	2220	226.37	2440	248.81	2350	239.63	2580	263.08	
60	1530	1720	2110	215.16	2320	236.57	2240	228.41	2460	250.85	2380	242.69	2610	266.14	2510	255.94	2760	281.44	
62	1630	1830	2250	229.43	2470	251.87	2390	243.71	2630	268.18	2540	259.00	2790	284.50	2680	273.28	2950	300.81	
64	1740	1950	2400	244.73	2640	269.20	2550	260.02	2800	285.52	2700	275.32	2970	302.85	2860	291.63	3140	320.19	
66	1850	2080	2550	260.02	2800	285.52	2710	276.34	2980	303.87	2880	293.67	3160	322.23	3040	309.99	3340	340.58	
68	1970	2210	2710	276.34	2980	303.87	2880	293.67	3170	323.24	3050	311.01	3360	342.62	3230	329.36	3550	361.99	